

Do powierzchni matowych

Zabezpiecza
i odnawia MATOWY
wygląd każdego
lakierowanego*
parkietu lub podłogi
drewnianej, podłogi z
laminatów,
melaminowej i paneli
podłogowych



Zapobiega
ślizganiu



Specjalna formuła do
pielęgnacji parkietów,
polakierowanych
w aspekcie
MATOWYM
i wystawionych na
wzmożony ruch



Matowi zbyt
błyszczące
powierzchnie



Bez zapachu



Nie żółknie



Métamat®

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Specjalnie dobrana receptura środka pielęgnacyjnego MÉTAMAT® BLANCHON pozwala trwale zabezpieczać powierzchnie polakierowane w aspekcie matowym i na długo zachować ich świeży wygląd.
- Parkietom przeznaczonym do intensywnej eksploatacji nadaje swoistą MATOWĄ METALIZACJĘ, która znacznie upraszcza późniejszą pielęgnację.
- Jest idealny do zmatowienia zbyt błyszczących powierzchni drewnianych lub z tworzyw sztucznych.
- Posiada własności antypoślizgowe (nie zawiera silikonów).
- MÉTAMAT® nie żółknie i jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów do parkietów. Jest odpowiedni do niemal wszystkich polakierowanych powierzchni: parkietów, podłóg drewnianych, laminatów, melaminowych, z korka a także do paneli podłogowych (patrz* § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI).
- MÉTAMAT® jest białym płynem, który staje się przezroczysty po wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- MÉTAMAT® nakłada się na wszystkie lakiery do parkietów nie zawierające silikonów. W przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni, należy wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie. Nie nakładać na powierzchnie z kamienia, posadzki i inne twarde podłogi.
- Pierwsze zastosowanie MÉTAMATU® polecane jest nie wcześniej niż po upływie 10 dni od polakierowania podłogi.
- Do prawidłowego przygotowania powierzchni należy użyć środka DECAPANT DB BLANCHON (wlać 0,5 litra środka do 10 litrów ciepłej wody) i zmywać⁽¹⁾ mopem. Oczyszczoną w ten sposób powierzchnię przecierać następnie przy pomocy wilgotnej szmaty, często płukanej w czystej wodzie.
- Przed zastosowaniem MÉTAMATU® upewnić się, że podłoga jest sucha, czysta i niczym nie zatłuszczona.
- Uwaga: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo higroskopijne (jak np. buk) należy najpierw wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie.

⁽¹⁾Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.

SPOSÓB UŻYCIA

- Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy MÉTAMATU® przy pomocy mopa, bawełnianej szmatki, miotły z mikrofibry lub miotły-gąbki.
- Odczekać 1 godzinę między nanoszeniem poszczególnych warstw. Czas ten jest konieczny do uzyskania całkowitej polimeryzacji.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Do wody można ewentualnie dodać niewielką ilość środka DECAPANT DB.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

SCHNIĘCIE

- Pyłosuchość: około 15 minut.
- Schnięcie "pokrywane": po 1 godzinie w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: po około 1h30 do 2 godzin.

WYDAJNOŚĆ

- 40 do 50 m² z 1 litra.

Blanchon

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza, miotły albo wełnianej szmatki. Odradzane jest zbyt częste stosowanie frotek gdyż spowoduje tworzenie się na powierzchni aspektu półpołysku.
- Przetrzeć powierzchnię na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami. Miejskowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środka PROTEKTOR BLANCHON (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:3 lub 1:5).
- Nie stosować środków amoniakowych, ścierających i silikonowych.
- Renowację powierzchni pokrytej środkiem MÉTAMAT® przeprowadza się przez nałożenie świeżej warstwy co pozwala łatwo utrzymywać piękny wygląd. Posłużyć się miotłą z mikrofibry lub miotłą-gąbką.

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	ZABEZPIECZANIE I ODNAWIANIE POLAKIEROWANYCH W ASPEKCIE MATU PARKIETÓW, PODŁÓG DREWNIANYCH I PANELI PODŁOGOWYCH
TYP ŻYWIC	Alifatyczne akrylowo-uretanowe w fazie wodnej wspomagane kompleksem metalowym
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b
GĘSTOŚĆ	1,018 (w 20°, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
pH	8,5
POKRYWANIE	1 godzina
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	Nie dotyczy
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 6H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	MÉTAMAT® jest wrażliwy na detergenty zasadowe, nie należy więc stosować ich do pielęgnacji. Do tego celu używać jedynie środka PROTEKTOR
ZALECENIA W UŻYCIU	Chronić przed mrozem podczas transportu i przechowywania

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекję Handlową 20.03.2009.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze.
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.
Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.