



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 028-CPR-2019/05/31

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana samoprzylepna
IZOLPLAN membrana SP

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) Izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna w budynkach, łącznie z elementami podziemnymi podlegające przepisom reakcji na ogień
- b) izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna w budynkach, łącznie z elementami podziemnymi

3. Producent:

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+ – w zakresie zastosowań: b
system 3 – w zakresie zastosowań: a

5. Norma zharmonizowana:

EN 13967:2012 (PN-EN 13967:2012) – w zakresie zastosowań: a, b.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434 w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka badawcza nr 1434 w zakresie zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 13967:2012 (PN-EN 13967:2012)
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa (metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie	Kierunek podłużny ≥ 200 N/50 mm Wydłużenie ≥ 100 % Kierunek poprzeczny ≥ 200 N/50 mm Wydłużenie ≥ 100 %	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 10 kg (metoda B)	
Odporność na uderzenie	≥ 350 mm (metoda A)	
Wytrzymałość na rozdzielanie	Kierunek podłużny ≥ 130 N Kierunek poprzeczny ≥ 130 N	
Wytrzymałość złącza	Zakład podłużny ≥ 200 N/50 mm Zakład poprzeczny ≥ 200 N/50 mm	
Trwałość	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa (metoda B): - po sztucznym starzeniu - po działaniu chemikaliów	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

IZOHAN Kierownik ds. Technicznych
Materiały Rolowe

Sylwester Rajewski

w Gdyni dnia 31.05.2019 r.

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483